SAFARI DENTAL

Équipement dentaire portable et mobile
Portable mobile dental equipment

Hygiene unit .::. 5 595 $.::. SAF-430-2

The most effective dental hygiene unit at a low price!

Features

The vacuum pump and the compressor operates independently
Heavy duty "TIG" welded aluminium case
Back pivoted handles & two 8" wheels for easy moving
Double AC outlets for accessories "hospital grade"
External quick disconnect water for auxiliaries such as Cavitron
All tubings are easy to clean, and instruments are autoclavable

Independent control of the handpiece through a rheostat foot pedal
On/off foot switch for vacuum pump
Midwest 4 holes connection for use of a low speed handpiece (dry)
Deluxe "SE" valve and tubing (see option)
Air / water syringe with quick change tip

Oilless, maintenance free compressor
Oilless, maintenance free vacuum pump
Removable instrument holders at adequate working height
1 litre bottle for the clean water system
2 litres waste collector jar with overflow protection

Specifications

Weight : 62 lbs (28.12 kg)
Noise level : 44 Db @ 1 metre
Voltage : 110 Volts / 60 Hz
Dimensions : 12" x 23" x 14" (30 x 59 x 36 cm)
Air displacement compressor : 2.3 CFM (60 L/min)
Air displacement vacuum pump : 2.6 CFM (73.5 L/min)
Pressure : 80 PSI (5.52 Bar)

Options

Upper tray with 4 deluxe instruments holders (SAF-432)	295 $
Upper tray with 2 articulated arms & 4 deluxe instruments holders (SAF-433)	495 $
Additional deluxe instrument holder for SAF-432 **or** SAF-433 (H-1075G)	25 $
Handpiece, low speed motor, contra angle, prophy ...	Call us
Addition of the "HVE" valve, tubing and connector	275 $
Unit in 220 Volts / 50 Hz	300 $

One-year warranty on manufacturing defects

SAFARI DENTAL

Équipement dentaire portable et mobile
Portable mobile dental equipment

Unité d'hygiène .::. 5 595 $.::. SAF-430-2

L'unité d'hygiène dentaire la plus efficace à bas prix !

Caractéristiques

La pompe à succion et les compresseurs fonctionnent indépendamment
Coffret robuste en aluminium soudé au « TIG »
Poignée arrière à bascule & 2 roues de 8'' pour un déplacement aisé
Prise électrique double « Grade hôpital » pour vos accessoires
Raccord rapide d'eau pour l'utilisation d'un Cavitron ou autres auxiliaires
Toutes les tubulures sont faciles à nettoyer, et les instruments stérilisables

Contrôle de la pièce à main grâce à un commutateur au pied de type rhéostat
Commutateur marche/arrêt de la pompe à succion au pied
Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main basse vitesse(sec)
Pompe à salive avec tubulure (voir les options)
Seringue air/eau avec embout à remplacement rapide

Compresseurs sans huile, sans maintenance
Pompe à succion sans huile, sans maintenance
Supports à instruments démontable et à hauteur de travail adéquate
Système de livraison d'eau propre avec réservoir de 1L
Réservoir à déchet de 2L avec protection de trop plein

Spécifications

Poids : 28.12 kg (62 lbs)
Niveau sonore : 44 Db @ 1 mètre
Voltage : 110 Volts / 60 Hz
Dimensions : 30 x 59 x 36 cm (12" x 23" x 14")
Compresseurs : 2.3 CFM (60 L/min)
Pompe à succion : 2.6 CFM (73.5 L/min)
Pression : 80 PSI (5.52 Bar)

Options

Plateau avec 4 supports à instruments de luxe (SAF-432)	295 $
Plateau avec 2 bras (12'') articulés et 4 supports à instruments de luxe (SAF-433)	495 $
Support à instrument de luxe additionnel pour SAF-432 ou SAF-433 (H-1075G)	25 $
Pièce à main, moteur basse vitesse, contre angle, prophy, ...	Appelez nous
Addition de la pièce à main « ÉHV » , sa tubulure et la connection extérieur	275 $
Unité en version 220 Volts / 50 Hz	300 $

Un an de garantie sur défauts de fabrication