SAFARI DENTAL

Équipement dentaire portable et mobile
Portable mobile dental equipment

Pompe à succion portable

Caractéristiques

Pompe à succion sans huile, sans maintenance
Réservoir à déchet avec protection de trop plein de 2 litres
Contrôle au pied on / off
Disponible en 110 ou 220 Volts

Spécifications

Poids : 33 lbs (15 kg) pour 2.6 CFM
41 lbs (18.5 kg) pour 5.5 CFM
Niveau sonore : 44 Db (pour les deux moteurs)
Dimensions : 19.70" x 12.00" x 18.00" (50 x 30.5 x 45.7 cm)
Pompe à succion : 2.6 CFM (73.5 L/min) ou 4.6 CFM (130 L/min)

Options

Tube et valve de succion HVE de luxe | moteur 2.6 CFM
Tube et valve de succion S.E. de luxe | moteur 2.6 CFM
Tube et valve de succion HVE de luxe **et** tube et valve S.E.| moteur 4.6 CFM

Option : contrôle de pièces à main pour succion portable

Caractéristiques

Seringue air/eau avec embout à remplacement rapide
Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main basse vitesse
Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main haute vitesse
Contrôle des pièces à main grâce à un commutateur au pied de type rhéostat
Système de livraison d'eau propre avec réservoir de 1L
Toutes les tubulures sont faciles à nettoyer, et les instruments stérilisables
7’ de tubulure avec un raccord rapide 1/4" pour brancher à un compresseur
Raccord rapide d'eau pour l’utilisation d'un Cavitron ou autres auxiliaires
Réglage du débit d'eau des pièces à mains

Spécifications

Poids : 40 lb (18.15 kg) pour 2.6 CFM | 48 lb (21.75 kg) pour 4.6 CFM
Dimensions : Entre à l’intérieur de la pompe a succion portable

Un an de garantie sur défauts de fabrication

94-D, Boulevard des Entreprises, Boisbriand, Québec, Canada, J7G 2T3

Version 1.2 .::. 2016-02-24